Спецификация

Модель	**FT-PR957W**
Матрица/Процессор	1/2.8” SC500AI/SSC30KQ
Разрешение	2592*1944 (5MP) 20 к/с
Объектив	HD 2.8 (5.0Megapixel)
Чувствительность	0.001 люкс
	0 Люкс (с вкл. подсветкой)
Формат сжатия	H265+/H.265/H.264
ИК-подсветка	30 м
Full Color подсветка	30 м
Встроенный микрофон	ДА
Встроенный динамик	ДА
Поддержка карты памяти	ДА
RTSP and On-vif 17.06	ДА
Питание	DC12V (до 800 mA)/ POE (до 8 Вт)
Степень защиты	IP 66, грозозащита 4000 Вольт
Размеры	173(Д)x74(Ш)x65(В) мм
Вес	500 гр.
Температура хранения	-30~+60℃ RH95% MAX
Рабочая температура	-45~+60℃ RH95% MAX

Комплектность

№	Наименование	Кол.
1.	Камера с проводами подключения	1
2.	Паспорт	1

Модель: **FT-PR957W**

Full Color Профессиональна 5-ти Мегапиксельная IP видеокамера с двухсторонним аудио, поддержкой SD-карты и Smart функциями

ВНИМАНИЕ

Перед началом эксплуатации данного товара, необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **Future Technology.** Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности.

Большой выбор **вариофокальных объективов в сочетании с ИК - прожекторами делают камеры Future Technology оптимальным предложением**, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости.

Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед применением.

Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.

Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.

Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!

Меры безопасности:

-Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленному в данной инструкции

-От удара молнии используйте устройство грозозащиты

-Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания

-Избегайте попадания прямых солнечных лучей

-Запрещается включать видеокамеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

Проблемы и пути их решении:

1. **Нет изображения после подачи питания**

Возможно, отсутствует питание, проверьте правильность соединения.

2. **Изображение «прыгает»**

Возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. **Цвет фона изображения постоянно меняется**

Уменьшение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами может улучшить ситуацию. Используйте источник питания внешней синхронизации.

4. **Смазанность изображения слишком велика**

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель не правильно подключен или имеет высокое сопротивление.

FUTURE TECHNOLOGY

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работу видеокамеры в течение 2 лет с даты изготовления.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

-умышленная порча;

-пожар, наводнение, стихийные бедствия;

-авария в сети питания;

-электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

-механические, термические, химические повреждения;

-нарушение правил установки и подключения.