

Модель	FT-IP5BW35FAWC
Матрица/Процессор	1/2.8" SONY IMX335/GK7205V300
Разрешение	5MP@20fps, 4MP@25fps
Объектив	2.8 mm
Чувствительность	0.01 люкс
	0 Люкс (с вкл. подсветкой)
Форматы сжатия	H.265/H.264
Встроенный микрофон	ДА
ИК-подсветка	До 35 м
Поддержка POE	ДА
Поддержка облачного сервиса (P2P)	XMeye
Питание	DC12V (700 mA)/ POE (до 7 Вт)
Размеры	173(Д)х74(Ш)х65(В) мм (Металл)
Вес	500 гр.
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Рабочая температура	-45~+55°C RH95% MAX
Класс защиты	IP 67

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10

Логин: admin

Пароль: нет пароля

Комплектность

№	Наименование	Кол.
1.	Камера с проводами подключения	1
2.	Паспорт	1

Модель: **FT-IP5BW35FAWC**

Уличная IP видеокамера 5МП FULL COLOR со
встроенным микрофоном



ВНИМАНИЕ

Перед началом эксплуатации данного товара, необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **Future Technology**. Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности.

Большой выбор **вариофокальных объективов в сочетании с ИК - прожекторами** делают камеры **Future Technology** оптимальным предложением, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости.

Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед применением.



Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.



**ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!**



Меры безопасности:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленному в данной инструкции
- От удара молнии используйте устройство грозозащиты
- Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Запрещается включать видеокмеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

Проблемы и пути их решения:

1. Нет изображения после подачи питания

Возможно, отсутствует питание, проверьте правильность соединения.

2. Изображение «прыгает»

Возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения постоянно меняется

Уменьшение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами может улучшить ситуацию. Используйте источник питания внешней синхронизации.

4. Смазанность изображения слишком велика

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель не правильно подключен или имеет высокое сопротивление.



FUTURE TECHNOLOGY

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работу видеокмеры в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокмеры являются:

-умышленная порча;

-пожар, наводнение, стихийные бедствия;

-авария в сети питания;

-электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

-механические, термические, химические повреждения;

-нарушение правил установки и подключения.